

MAGAZINGURTSCHRAUBER



6A-MGS55

Für Magazingurtschrauben der Type MGS
von 25-55 mm

Artikel-Nr.: 6A-MGS55

- Kompakte und leichte Bauart für komfortables Arbeiten
- Vielseitig und für praktisch alle Anwendungen im Trockenbau wie z. B. das Verschrauben von Gipskarton, Gipsfaser- und Holzplatten
- Autostart bei Andrücken
- Effizienter Brushless-Motor
- Geeignet für Serienverschraubungen

Produktmerkmale:

Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen, präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefeneinschlag und geräuscharme Klauenkupplung, mit Schraubermagazin für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar, schnelles Einstellen der Schraubenlänge mit nur einem Tastendruck, mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar, geeignet für alle handelsüblichen magazinierten Schrauben

Anwendungsgebiete:

Trockenbau, Metallständer, Gipskarton, Gipsfaser- und Holzplatten

Technische Daten:

Max. Drehmoment (Nm)	6
Leerlaufdrehzahl	0 - 5000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")
Befestigungsmittel-Art	Magazingurtschrauben
Befestigungsmittel-Type	MGS

Größe:

Breite (mm)	170
Länge (mm)	370
Höhe (mm)	80

Lieferumfang:

6A-MGS55: Trockenbauschrauber 6A-MGS55, metaBOX

6A-MGS55-SET2: Trockenbauschrauber 6A-MGS55, Hochleistungsakku AKKU18-2,0-Li-Power, Ladestation AKKU-STATION 12-36, 1 Bit PZ2, 1 Bit PH2, metaBOX



Mit und...



...ohne Schraubermagazin
verwendbar



Set in der metaBOX



Passendes Befestigungsmittel:

Magazinierte Schrauben Type MGS von 25–55 mm


Artikel-Nr.	Material	Länge (mm)	Stck./Schachtel
MGS4/25GFPH-S11	phosphatierter Stahl	25	1.000
MGS4/35GFPH-S11	phosphatierter Stahl	35	1.000
MGS4/45GFPH-S18	phosphatierter Stahl	45	1.000
MGS4/55GFPH-S18	phosphatierter Stahl	55	800
MGS4/25GGPH-S11	phosphatierter Stahl	25	1.000
MGS4/30GGPH-S11	phosphatierter Stahl	30	1.000
MGS4/35GGPH-S11	phosphatierter Stahl	35	1.000
MGS4/41GGPH-S18	phosphatierter Stahl	41	1.000
MGS4/45GGPH-S18	phosphatierter Stahl	45	1.000
MGS4/55GGPH-S18	phosphatierter Stahl	55	800
MGS35/25GBPH	phosphatierter Stahl	25	1.500
MGS35/35GBPH	phosphatierter Stahl	35	1.200
MGS35/45GBPH	phosphatierter Stahl	45	1.000
MGS4/45FMPH	phosphatierter Stahl	45	1.000
MGS4/35STNK	verzinkter Stahl	35	1.200
MGS4/40STNK	verzinkter Stahl	40	1.000
MGS4/45STNK	verzinkter Stahl	45	1.000
MGS4/55STNK	verzinkter Stahl	55	800

Technische Daten:

Kopfgröße (mm)	Ø 8,0
Drahtmaß (mm)	Ø 3,5 - 4,0
Längen (mm)	25 - 55
Norm	geprüft nach DIN EN 14566:2009

BEST QUALITY


MADE IN GERMANY




MGS - GFPH




Anwendung
Metallständer / Gipsplatte



MGS - GGPH




Anwendung
Holz / Gipsplatte



MGS - GBPH



Anwendung
Metallständer / Gipsplatte




MGS - FMPH



Anwendung
Metallständer / Faserplatte



MGS - STNK



Anwendung
Holz / Spanplatte

