Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP	1000004184	4004625552391

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP

Eigenschaften

ID	27916
External Key	1000004184
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Gewindeschneider (elektrisch) | EC001379 (50421098), Gewindeschneider (elektrisch) (50422262), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Hand-elektrisches Gewindeschneiden (7691), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-02-05 11:21:10

Allgemein

Artikelnummer	1000004184
Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 2000 E AMPShare, Grundgerät
Vertriebstext	SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader AmpShare
EAN/GTIN	4004625552391
Zolltarifnummer	84672920
Bezeichnung Marketingprodukt	SUPERTRONIC 2000 E AMPShare
SKU	1000004184
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Grundgerät
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 2000 E AMPShare
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 2000 E AMPShare, Grundgerät
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 2000 E AMPShare, Grundgerät
Bezeichnung Marketingprodukt Website	SUPERTRONIC 2000 E AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	SUPERTRONIC 2000 E AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060200010001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP

Stammdaten

Ursprungsregion	Vizcaya
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	6,410 kg
Bruttogewicht	6,410 kg
Versandgewicht	6,410 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,960 cm³
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 2000
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	80,000 X 16,000 X 49,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	80,000 cm
Breite	16,000 cm
Höhe	49,000 cm

Technische Daten

System-Akku	AMPShare
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 2 Zoll
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Gewindeschneidgeschwindigkeit	15 – 25 U/min
Schalldruckpegel	100 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	87 dB(A)
Leistungsaufnahme	1.010 W
Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	58 U/min
Kapazität Akku	4 Ah
Vibration	3,02 m/s²
Batterie Anzahl	kein Akku enthalten
Typ-Akku	Li-Power
Gewindeart	BSPT R

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Kabellose Hand-Elektrische Gewindeschneidmaschine
Anwendungsvorteile	• 4-fach schnellerer Rücklauf durch Rücklaufgetriebe • Anwenderfreundliches Arbeiten durch großen Umschalter für Vor- und Rücklauf • Fester Sitz der Schneidköpfe durch Direktaufnahme mit Sprengringarretierung • Gewindeschneiden nahe an der Wand durch außermittige Schneidkopfaufnahme • Hohes und konstantes Übertragungsmoment bei Volllast • Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte) • Sicherer Halt in beiden Drehrichtungen durch gehärteten, prismenverzahnten Gegenhalter • Wartungsfreundlich dank Dauerschmierung und bürstenlosen Motor
Marketingtext	Die SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMPShare ist die kabellose Hand-Elektrische Gewindeschneidmaschine mit einem Arbeitsbereich von 1/4-2 Zoll. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, ermöglicht die SUPERTRONIC effizienteres und materialschonendes Arbeiten. Die Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme sorgt für ein schnelles Einsetzen und einen festen Sitz der Gewindeschneidköpfe. Mit bis zu 8 Gewinden (2" BSPT) pro Akkuladung und einer kompakten rechteckigen Bauform eignet sich dieses Gerät ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und auf Werkbänken. Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteure erzeugen Rohrgewinde nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H.
Einsatzbereich	Zum Erzeugen von Rohrgewinden nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H in den Dimensionen 1/2-2 Zoll. Optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich.
Produktbeschreibung	Die Kabellose hand-elektrische Gewindeschneidkluppe zum Anfertigen von Rohrgewinden nach EN 10226 (alt DIN 2999) auf Stahlrohren nach DIN EN 10255 M-H.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	27
1. Feature	Bürstenloser Motor
1. Benefit	Längere Lebensdauer und weniger Kosten für den Endandwender
1. Function	Effizienteres und materialschonendes Arbeiten
2. Feature	Außermittige Schneidkopfaufnahme
3. Feature	Optimierte Schneidegeometrie der DURA EASY CUT Schneidköpfe
2. Function	Bringt den Aufnahmepunkt für Rohre nah an die Wand
3. Function	reduzieren den Kraftaufwand um bis zu 10% und erhöhen die Lebensdauer um 10%
2. Benefit	Ermöglicht Gewindeschneiden nahe der Wand

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP

Marketing

3. Benefit	sparr Kraft und Geld
Spiegelstrich 1 Headline	Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles Einsetzen und fester Sitz der Schneidköpfe
Spiegelstrich 2 Headline	Kompakte rechteckige Bauform
Spiegelstrich 2 Subline	Ideal für schwer zugängliche Stellen, wie Ecken oder Schächte und Arbeiten auf der Werkbank
Spiegelstrich 3 Headline	Bürstenloser Motor
Spiegelstrich 4 Headline	Kraftvoller 18 V AMPShare Akku
Spiegelstrich 5 Headline	Umschalter für Vorlauf und Schnellrücklauf
Spiegelstrich 6 Headline	DuraEasyCut
Spiegelstrich 3 Subline	Für verschleißfreies Arbeiten und eine lange Lebensdauer
Spiegelstrich 7 Headline	Außermittige Schneidkopfaufnahme
Spiegelstrich 4 Subline	Bis zu 8 Gewinde (2" BSPT) mit nur einer Akkuladung (Li-Power 18 V / 4.0 Ah)
Spiegelstrich 5 Subline	Für einen effizienten Arbeitsprozess
Spiegelstrich 6 Subline	Die optimierte Schneidgeometrie reduziert den Kraftaufwand erhöht die Lebensdauer
Spiegelstrich 7 Subline	Ideal für Gewindeschneiden nahe an der Wand
Lieferumfang	SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät Gegenhalter ROFIX Adapter ROCASE 6414, mit Einlage für SUPERTRONIC 2000 E und Gewindeschneidköpfe Bedienungsanleitung

Medien

Detailbild



2999_supertronic_1250_1_2_1_1_4_bspt_240v_71450_detail_image_6584.tiff
MamfileID: 29626
Beschreibung:
Kleine Kopfform (11 cm)

FileType: tiff



3546_supertronic_2000_set_bspt_230v_71256_d.tif
MamfileID: 29906
Beschreibung:
Leichtes Einsetzen der Schneidköpfe

FileType: tif



1000003387_supertronic_2000_e_d01.tif
MamfileID: 32508
Beschreibung:
Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP

Medien

		FileType: tif
Hauptbild		1000004184_supertronic_2000_e_amp_p01.tif MamfileID: 168048 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		1000004184_Supertronic_aw01.tif MamfileID: 353966 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1000004184_supertronic_2000_e_amp_p02.tif MamfileID: 168047 Beschreibung: FileType: tif
Icons		Brushless_Motor_03.png MamfileID: 97740 Beschreibung: FileType: png
		RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps MamfileID: 70886 Beschreibung: FileType: eps
		RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO SERVICE+.eps MamfileID: 70888 Beschreibung: FileType: eps
		RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps MamfileID: 70903 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP

Medien

Key Visual



AMPshare_Akku_im03.tif
MamfileID: 353963
Beschreibung:
FileType: tif



AMPshare_Productrange_im02.tif
MamfileID: 353964
Beschreibung:
FileType: tif



1000004184_Supertronic2000e_im01.tif
MamfileID: 353965
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Crossselling



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät AMP

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml
Artikelnummer: 65008



Gegenhalter f. SUPERTRONIC 1000/1250
Artikelnummer: 865008700



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.