

MERT

Technische Parameter

- › Nennversorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
- › Isolationsklasse: I
- › Dichtigkeitsklasse des Gehäuses: IPX4
- › Anschluss an den Heizkörper: 1/2"

Farben




Anschlussmethode



- › Abdeckung ohne Kabel
- › Gerades Kabel
- › Spiralkabel

Abmessungen

- › Höhe [h]: 56 mm
- › Breite [b]: 56 mm
- › Tiefe [t]: 38 mm



Einfache Bedienung des Heizstabs



Welche Vorteile haben Sie dank diesen elektrischen Regler mit Heizstab?

- › **KOMFORT** – Schluss mit Feuchtigkeit im Badezimmer
- › **BEQUEMLICHKEIT** – immer trockene und warme Handtücher
- › **ECO FRIENDLY** – geringer Energieverbrauch im Standby-Modus
- › **SICHERHEIT** – Überhitzungsschutz
- › **FREIER KOPF** – Sie werden das Problem der Kühle in Ihrem Zuhause vergessen
- › **GELD IN DER TASCHE** – Sie passen die Heizzeiten an Ihre Bedürfnisse an
- › **DESIGN** – Elegant und hochwertig
- › **KOMMUNIKATION** – das LED-Feld zeigt die Temperatur und die eingestellte Funktion an

KMX1

Classic + praktische Funktionen

Farbe weiß oder chrom

Anschluss gerades Kabel 1,2 m mit Schukostecker
Spiralkabel 0,5-2,2 m mit Schukostecker, Kabelabdeckung

Versorgung 230V, 50 Hz

Funktionen

IP Sch



4-stufige
Temperaturregelung
30°C - 60°C



Sparsamer Ultra- Low-
Power-Modus /Stand-By/



Nachjustierbarer
Regler 0°-330°



Doppelte ANTIFREEZE-
Funktion



Intelligentne Mikroprocesor-
Betriebssteuerung



2-stufiger
Überhitzungsschutz



Trockner-Funktion



+ **Timer TURBO** nach 2 Stunden Rückkehr zur früheren Temperatureinstellung
+ **Timer START-STOP** mit automatischer Ausschaltung nach 2 Stunden
+ Visualisierung des Heizstab-Betriebs mit Farben-LEDs

